

# ECOSTABILIZER PLUS AC

SCHEDA TECNICA  
E DISCIPLINARE  
APPLICATIVO



## DESCRIZIONE

Consolidante superficiale e coadiuvante per conglomerati in terra stabilizzata. Trattasi di una dispersione di un copolimero ecologico APEO free (alchilfenolo etossilato) ed è conforme alla Direttiva UE 2003/53/EC. La sua formula è stata modificata per ridurre del 50% il contenuto in V.O.C. della stessa dispersione. La struttura ramificata della dispersione garantisce una elevata resistenza agli alcali.

## VANTAGGI

Le proprietà reologiche di tale formulazione unitamente al potere penetrante del prodotto diluito secondo le direttive del nostro ufficio tecnico lo rendono perfetto sia come consolidante superficiale per terre stabilizzate che come legante stesso da utilizzare al posto della calce o del cemento, questo in virtù del grado di dispersione dato dal sistema tensioattivo il quale permette di raggiungere un potere legante nettamente superiore a quello dei normali omopolimeri plastificati presenti sul mercato.

## D'IMPIEGO

### CAMPI

Piste ciclabili, Aree sottoposte a tutela ambientale e paesaggistica, stradelli, percorsi in spiaggia, strade rurali, percorsi interpoderali, percorsi in zone demaniali, percorsi jogging, grotte rupestri, parchi naturali, parchi tematici, strade soggette a vincolo ambientale, strade bianche, strade in non asfalto, campi da golf, minigolf, sottofondi per impianti sportivi, bordi piscine dall'aspetto naturale, siti archeologici, siti di fascino storico, Villaggi, agriturismi, fattorie didattiche, strade bianche ecologiche, pavimentazione ecologica, camping, cimiteri, giardini pubblici e privati, cimiteri, villaggi, camping, parchi naturali, aree riservate naturalistiche, aree verdi, aree picnic.

## DATI TECNICI

- Colorazione : Bianco lattiginoso
- Residuo secco 130 °C. 1h % : > 48 < 52
- PH : 4-5
- Viscosità : >1900<4200 mPas
- Peso specifico : 1,07 Kg/Lt
- Allungamento alla rottura ( ISO 527- UNI 8422) : >300%
- Confezione : In taniche cisterna da 1000 kg , taniche da 25 kg .
- Conservazione : 6 mesi senza alcuna alterazione
- Sicurezza : Si consiglia uso della mascherina e dei guanti

**IL PRODUTTORE NON SI PUÒ RITENERE IN ALCUN MODO RESPONSABILE DALL'USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO O DALLA POSA IN OPERA DELLO STESSO IN DIFFORMITÀ DA QUANTO INDICATO SULLA SCHEDA TECNICA.**

**DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 14/11/2022.**

**QUESTA SCHEDA TECNICA SOSTITUISCE LE PRECEDENTI.**

**LE ISTRUZIONI ED I DETTAGLI CONTENUTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA SI BASANO SULLE NOSTRE MIGLIORI CONOSCENZE ED ESPERIENZE.**

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI, SI PREGA RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TECNICO.**

**PANNETO INTERNATIONAL SRL SI RISERVA DI VARIARE I DATI FORNITI SENZA PREAVVISO.**