



PAN NETO
INTERNATIONAL
Edilizia italiana innovativa



SECUR GREEN
25

SECUR GREEN 25

CARATTERISTICHE TECNICHE

Denominazione prodotto	SECUR GREEN 25		U.M.	Tolleranza
	FILO ALTO	FILO BASSO		
Composizione	Polietilene	Polietilene		
Struttura	Monofilo	Testurizzato		
Forma del filo	D - C - W	Ritorto		
Titolo	8.200 (8F)	5.000 (8F)	Dtex	+/-5%
Colore	Verde Lime, Oliva e Scuro	Verde Prato & Beige		
Altezza	25		mm	+/-4%
Estensione del filo	60		mm	+/-4%
Punti al m ² / fili al m ²	13.650 / 436.800		nr.	+/-5%
Peso filato al m ²	1.196		gr/m ²	+/-10%
Tessuto primario	Tela in polipropilene agugliata con fleace in PP			
Peso al m ²	150			+/-10%
Spalmatura	Lattice		gr/m ²	
Peso al m ²	1.000		gr/m ²	+/-10%
Permeabilità al m ²	1000		mm/h	
Utilizzo	Arredo			
Resistenza UV	Blu > 7 - Grigi < 4		scala	
Resistenza allo strappo	55		N	



PAN NETO
INTERNATIONAL
Edilizia italiana innovativa